

PRIME ECONÔMICA

BOLETIM TÉCNICO

INDICAÇÕES

PRIME ECONÔMICA é uma tinta ECONÔMICA desenvolvida à base de resina acrílica de alto desempenho e fácil aplicação, proporcionando um fino acabamento fosco em superfícies internas. Possui ótima resistência às intempéries, boa cobertura, durabilidade e lavabilidade. Indicada para aplicações em superfícies internas tais como: massa corrida, massa acrílica, reboco, texturas, gesso, drywall, concreto, fibrocimento e sobre pinturas anteriormente realizadas.

CORES

Branco neve, gelo, palha, marfim, mel, amarelo canário, girassol, mostarda, verde primavera, pérola, pêssego, terracota, pedra azul, verde piscina, acqua, areia, amarelo camaro, verde limão, pacífico, vermelho cardinal, camurça.









COMPOSIÇÃO

Resina Acrílica, aditivos, cargas minerais e pigmentos isentos de chumbo.

APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evites retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.
7. Cura total da tinta: 12 horas.

INSTRUÇÕES DE USO:

 INDICADO PARA	 RENDIMENTO	 DILUIÇÃO	 ACESSÓRIOS DE PINTURA:
Interior	Pinta até 280m²/demãos	Até 20% Água potável	Rolo, trincha e pincéis de pintura.
 SECAGEM AO TOQUE	 INTERVALO ENTRE DEMÃOS	 SECAGEM FINAL	 LIMPEZA E MANUTENÇÃO
30 minutos	02 à 04 horas	04 horas	Limpar o material utilizado com água limpa

PREPARO

Para aplicação de Prime Econômica, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: (28) 3027-9469.

Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

Viscosidade: 90 – 100 KU
Densidade: 1,20 – 1,30g/mL
Sólidos em Peso: 50 – 60%

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende a norma NBR 15079 e está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.3.

VALIDADE

PRIME ECONÔMICA tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. As cores com tonalidades amarelo ou vermelhos limpos podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTOCAGEM, PRECAUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DO PRODUTO, CONSULTE O VERSO TÉCNICO DA EMBALAGEM.

LINDOMAR FERREIRA SIMPLICIO
Responsável Técnico – CRQ 21400603 – 21ª REGIÃO