

## PRIME STANDARD

### BOLETIM TÉCNICO

#### INDICAÇÕES

PRIME STANDARD é uma tinta Standard desenvolvida à base de resina acrílica de alto desempenho e fácil aplicação, proporcionando um fino acabamento fosco, lavável e semi-brilho em superfícies externas e internas. Possui ótima resistência às intempéries, boa cobertura, durabilidade e lavabilidade. Indicada para aplicações em superfícies internas e externas tais como: massa corrida, massa acrílica, reboco, texturas, gesso, drywall, concreto, fibrocimento e sobre pinturas anteriormente realizadas.

#### CORES

Branco neve, gelo, palha, marfim, mel, amarelo canário, girassol, mostarda, verde primavera, pérola, pêssego, terracota, pedra azul, verde piscina, acqua, areia, amarelo camaro, verde limão, pacífico, vermelho cardinal, camurça.









#### COMPOSIÇÃO

Resina Acrílica, aditivos, cargas minerais e pigmentos isentos de chumbo.

#### APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evites retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.
7. Cura total da tinta: 12 horas.

#### INSTRUÇÕES DE USO:

 INDICADO PARA	 RENDIMENTO	 DILUIÇÃO	 ACESSÓRIOS DE PINTURA:
Interior Exterior	Pinta até <b>350m<sup>2</sup>/demãos</b>	Até 30% Água potável	Rolo, trincha e pincéis de pintura.
 SECAGEM AO TOQUE	 INTERVALO ENTRE DEMÃOS	 SECAGEM FINAL	 LIMPEZA E MANUTENÇÃO
<b>30 minutos</b>	<b>02 à 04 horas</b>	<b>04 horas</b>	Limpar o material utilizado com água limpa

## **PREPARO**

Para aplicação de PRIME STANDARD, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.

## **PRECAUÇÕES**

Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: (28) 3027-9469.

Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

## **QUALIDADE E DESEMPENHO**

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

Viscosidade: 90 – 100 KU  
Densidade: 1,20 – 1,30g/mL  
Sólidos em Peso: 50 – 60%

## **REGULAMENTAÇÃO**

Este produto atende a norma NBR 15079 e está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2.

## **VALIDADE**

PRIME STANDARD tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. As cores com tonalidades amarelo ou vermelhos limpos podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTOCAGEM, PRECAUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DO PRODUTO, CONSULTE O VERSO TÉCNICO DA EMBALAGEM.

LINDOMAR FERREIRA SIMPLICIO  
Responsável Técnico – CRQ 21400603 – 21ª REGIÃO